

super pingüino

mortero de cemento blanco



Presentación
Bolsas de papel de 25 kg.

Color
Blanco.

Conservación
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de la humedad.

- Alta resistencia
- Blancura extra
- Color inalterable

Aplicaciones

- Especialmente recomendado para la fabricación de mosaicos blancos y coloreados, para señalización vial (franjas demarcatorias o deparadas de tránsito, cordones, sendas peatonales, etc.), ya sea prefabricadas o "in situ".
- Para la fabricación de premoldeados ornamentales, pisos especiales y tipo terrazo, baldosas.

Composición

Mortero a base de cemento blanco y cargas minerales.

Sugerencias de empleo:

Es perfectamente compatible con todos los aditivos para morteros cementicios.

Hacer dosificaciones en peso.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Características técnicas del cemento que compone este mortero:

Fragüe inicial: 70 min.

Fragüe final: 10 hs. máx.

Pérdida por calcinación: máx. 3/100 g.

Óxido de hierro: máx. 0,5/100 g.

Resistencia a la compresión:

2 días: mínimo 20 MPa.

28 días: mínimo 50 MPa.