

# weber protector cerámicos

## protector líquido de juntas y cerámicas



### Presentación

Envase plástico de 1 l.

### Rendimiento (aprox.)

10m<sup>2</sup> / l.

### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de las heladas o del fuerte calor.

○ Fácil de aplicar

○ Protección duradera

○ Antihongo

### Aplicaciones

- Protector incoloro de juntas y cerámicas no esmaltadas o curadas, evita la formación de hongos.
- Protege las superficies de manchas de obra, café, gaseosa, etc.
- Protege las cerámicas durante el empastinado, facilitando su limpieza.
- Uso exterior e interior.  
Soportes:
  - Sobre cerámicas (revestimientos y pisos) y juntas ya empastinadas.
  - Sobre toda pieza absorbente.

### Composición

Resinas de silicona, agente fungicida de amplio espectro.

### Observaciones

Las juntas y cerámicas a proteger deben estar libres de polvo antes de la aplicación de weber protector cerámicos.

En porcellanatos aplicar sólo una capa muy fina y retirar el excedente.

### Recomendaciones de uso

Una aplicación cada 3 (tres) meses otorga una protección segura y duradera.

Siempre que las baldosas sean porosas o rugosas es conveniente usar weber protector cerámicos.

Evitar la penetración de weber protector cerámicos en las juntas, antes del empastinado.

weber protector cerámicos viene listo para usar, no mezclar con agua.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

### Modo de empleo

Limpiar previamente la superficie a proteger con weber limpiador cerámicos.

Aplicar weber protector cerámicos en forma homogénea sobre las juntas y cerámicas mediante vaporizador en áreas verticales o esponja o secador para las horizontales.

Repetir esta aplicación cada 30 min. hasta que la pieza no absorba más.